



LINUCA - Asociación Usuarios GNU/Linux de Cantabria

Como apagar el PC sin ser root (9249 lecturas)

Por **Jose Luis E. G.**, [Prometeux](http://www.linuca.org) (<http://www.linuca.org>)

Creado el 26/12/2002 15:41 modificado el 26/12/2002 15:41

¿Estas cansado de tener que hacerte root para tener que apagar el pc ?, ¿ o tener que cerrar la sesión con tu usuario para apagar el mismo ? . Echa un vistazo a este truquillo y no lo volverás a hacer mas :-).

Lo primeteo, comentar que la receta original es de SkyHusker, y la podemos encontrar [aqui](#)⁽¹⁾.

Bueno la receta tiene los siguientes pasos:

1º) Creamos un grupo , el cual tendrá los privilegios de apagar y rebotar el PC. Yo lo llamo Apagado:
addgroup Apagado

2º) Metemos en ese grupo a los usuarios que queramos que apaguen el PC:
gpasswd -a NombreUsuario Apagado

3º) Cambiamos el grupo de los comandos Halt , Reboot , ShutDown:
chgrp Apagado /sbin/shutdown /sbin/reboot /sbin/halt

4º) Cambiamos los permisos de los anteriores comandos:
chmod u+s,o-rwx /sbin/shutdown /sbin/reboot /sbin/halt

5º) Creamos los enlaces simbólicos para que los comandos estén en el PATH del usuario:
ln -s /sbin/halt /usr/bin/halt
ln -s /sbin/reboot /usr/bin/reboot
ln -s /sbin/shutdown /usr/bin/shutdown

Pues esto es todo, agradecer al autor su receta y si tenéis algún problema o alguna pregunta postearme :-P

Saludos.

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://www.esdebian.org/article.php?story=20021130171001441>

E-mail del autor: joseluiseg_ARROBA_.hotmail.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en:
<http://linuca.org/body.phtml?nIdNoticia=101>